

PREMIUM

50
100
400
800

Watts

CENTRAIS



400/800 W



50/100 W



Processador Integrado



Proteções de Bateria



Proteções Elétricas



3 Estágios de Carga

Centrais de Iluminação de Emergência, nas potências de 50 a 800 Watts, de fabricação nacional. Para os modelos de 400 e 800 Watts, foi disponibilizado um sistema de auto descarga periódica, de 3 em 3 meses, afim de testar e preservar as baterias nela instaladas.

Todos os modelos contêm leds indicadores de presença de rede elétrica e carga da bateria. Seus carregadores foram projetados para funcionar em 3 estágios, Carga inicial forçada, manutenção da carga e Flutuação, aumentando assim a eficiência no carregamento das baterias.

FICHA TÉCNICA

Modelo	CSB-50	CSB-100	CSB-400	CSB-800
Potência total	50 Watts	100 Watts	400 Watts	800 Watts
Banco de baterias	12 Volts			24 Volts
Quantidade de circuitos	2			
Alimentação rede elétrica	Bivolt automático 80 ~240 Vca			
Consumo rede em carga	7 Watts	110 Watts		170 Watts
Consumo rede em flutuação	2 Watts	8 Watts		9 Watts
Proteções Carregador	Sobre tensão, sobre corrente e curto na saída.			
Proteções Baterias	Inversão de polaridade e sub tensão.			
Auto Descarga periódica	Não			Sim
Peso	530 g			810 g
Dimensões	220 comprimento x 165 altura x 80 profundidade (mm)			
Caixa	POLICARBONATO / ANTICHAMA			
Grau de proteção	IP - 20			
Norma que atende	NBR- 10898		NBR IEC -60598-2-22 / NBR- 10898	

* Consultar condições da garantia no certificado

